

FICHA TÉCNICA – Instalación, Uso y Mantenimiento

TARIMA MACIZA

PRODUCTO:	TARIMA MACIZA DE CASTAÑO	
MEDIDAS:	80-200 x 22 mm	
CALIDADES:	PREMIUM/AB	Madera sin nudos ni albura en su cara visible.
	R-1	Madera con posibilidad de nudos sanos en cara visible.
	R-2	Madera con nudos más grandes que en R-1 con posibilidad de nudos rotos y fendas.

INSTALACIÓN:	La Instalación de la Tarima puede realizarse mediante 2 sistemas.	
	1)	<p>Pegada al suelo existente.</p> <p>En este caso la solera ha de estar perfectamente nivelada y limpia para poder aplicar el adhesivo sin problemas. Recomendamos la utilización de un adhesivo elástico sin disolventes tipo SIKA o similar. Utilizar, atendiendo siempre las recomendaciones del fabricante.</p>
	2)	<p>Colocada sobre rastreles de madera previamente nivelados sobre solera.</p> <p>En este caso recomendamos la colocación de rastreles de madera seca de Alerce u otra madera dura, <u>no se recomienda la colocación de rastrel de Pino.</u></p> <p>Es recomendable tratar en autoclave los rastreles.</p> <p>La colocación de estos se realizará en sentido transversal a la colocación de la tarima, formando líneas de 30-35 cm de separación entre rastreles.</p> <p>Es muy importante que la fijación de los rastreles se realice con tornillos o clavos de tal forma que el rastrel quede perfectamente fijado a la solera, ya que de esta forma evitaremos que la madera cruja al caminar sobre la Tarima.</p>

CONDICIONES DE INSTALACIÓN:	Es muy importante controlar las condiciones de temperatura y humedad del espacio en el que vamos a instalar la Tarima.	
	<p>Se recomienda una temperatura de unos 20º C, una humedad relativa del aire de entre 40-60 % y una humedad de la solera no superior al 2,5 %.</p> <p>La variación significativa de estos valores puede provocar dilataciones o movimiento de la Tarima que no son atribuibles a defectos de material, fabricación o instalación.</p>	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO	<p>Recomendamos mantener siempre una humedad constante controlada de entre 40-60 %, para ello se recomienda utilizar humidificadores o deshumidificadores de aire.</p>	
	<p>Para la limpieza y mantenimiento se pueden usar paños secos, ligeramente humedecidos o el aspirador.</p> <p>PROHIBIDO el uso de alcohol, lejía, amoníaco y cualquier tipo de disolventes.</p>	
	<p>Hay que tener en cuenta que la madera es un material natural que puede tener contrastes de color, textura y veteados diferentes ya que cada pieza es única y no encontraremos otra igual.</p>	

Maderas Ansorena SL, no se hace responsable de los problemas que puedan surgir por el no cumplimiento de las condiciones de instalación, uso y mantenimiento descritos en esta ficha técnica.