



## MARCADO CE COMPLETO




17 23022017

**maderasansorena**  
egurbois

Ctra. San Sebastian, s/n  
31870- Lekunberri (Navarra)  
Tel: 948 50 41 33

[ansorena@maderasansorena.com](mailto:ansorena@maderasansorena.com)

## UNE-EN 14342: 2013. Suelos de madera



**Tarima maciza machihembrada para colocación sobre rastrel / encolada, de dimensiones en largo y ancho de:**

**ancho 90 a 200 mm / largo 600 a 2500 mm**

Madera de Roble Blanco Europeo de densidad mínima de 670 Kg/m<sup>3</sup>, y con un grosor de 21 mm

### ***Prestaciones de todas las características esenciales obligatorias que deben declararse***

Reacción al fuego	D-s2,d0
Contenido de pnclorofenol	PCP < 5 ppm
Emisión de formaldehido	E1
Deslizamiento	PND
Resistencia a la rotura	PND
Conductividad térmica	0,17
Durabilidad biológica	
Durabilidad natural	2, S , M. Albura: Lyctus S, Hesperophanes S. (EN 350-2)
Clase de uso	Clase de uso 1

Nota: En caso de declaración de clase de reacción al fuego Cfl-s1, se cumple siempre y cuando al producto se le aplique un acabado superficial tales como: acrílico, poliuretano o cera de 50 g/m<sup>2</sup> a 100 g/m<sup>2</sup>, y aceite de 20 g/m<sup>2</sup> a 60 g/m<sup>2</sup>, y su sistema de colocación sea: encolado al sustrato (con sustrato de Clase A2-s1, d0 como mínimo) o con y sin cámara de aire inferior. De no cumplirse la clase de reacción al fuego sera D<sub>fl</sub>-S1

Implantación y seguimiento por:  
Fundación Cesefor

Pol. Ind. Las Casas c/C, Parcela 4, 42005 (SORIA) ESPAÑA, T. +34 975 212 453, [www.cesefor.com](http://www.cesefor.com)